

ANTI RAIZ

• Características e Vantagens

Composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiais e herbicida atóxico. Ótimo poder de adesividade sobre argamassas e concretos. Possui em sua composição exclusivo herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, sem prejudicar o desenvolvimento das plantas. À base de água.

• Descrição do Produto

Pintura impermeabilizante, inibidora do ataque de raízes, sendo indicada para aplicação à frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, entre outros.

• Utilização

O produto é utilizado para pintura sobre argamassa, concretos de jardins, jardineiras e floreiras, afim de evitar a penetração indesejável de raízes, que desagregam as argamassas. Não aplique diretamente sobre mantas asfálticas ou impermeabilizações asfálticas, pois o produto contém solvente que danifica a camada impermeabilizante. Para mais detalhes de utilização e aplicações, consulte o Departamento Técnico

• Instruções de Uso

Aplicação do produto

O produto deve ser homogeneizado antes e durante sua utilização. Deve-se aplicar ao menos uma demão do produto. Em caso de outras demãos, aguarde a secagem com intervalo mínimo de 6 horas.

Recomendações

Produto Inflamável. Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem. A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Utilize obrigatoriamente ventilação forçada, em ambientes fechados, mantendo-os ventilados durante a aplicação e secagem. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação



Pintura impermeabilizante, inibidora ao ataque de raízes

da pele, lave com água em abundância. **Veneno:** perigosa a ingestão ou inalação. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico, informando o tipo de produto ingerido. Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para a limpeza das ferramentas, utilize aguarrás.

• Consumo e Rendimento

De 0,3 a 0, 4 litros/m²/demão, dependendo da porosidade da superfície.

• Informações Técnicas

Características	Unid.	Viabit Antirraz
Viscosidade copo Ford 4 a 25 °C	segundos	40 - 60
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	55 - 65
Massa específica a 25/25 °C	-	mínimo 0,94
Secagem ao toque	minutos	max. 50

• Embalagem

Lata com 18 litros; | Tambor com 200 litros

• Validade

24 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 40°C.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos; Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.