

CAPOL PRIMER

• Características e Vantagens

Impermeabilizante asfáltico aquoso composto para preparação de superfícies a serem impermeabilizadas com mantas asfálticas.

É uma pintura primária de fácil aplicação e boa capacidade para aglutinar, dando coesão e impermeabilidade às superfícies imprimadas, sejam de argamassas, concreto ou de concreto leve para isolamento térmico. Atende à ABNT/NBR 9574.

• Descrição do Produto

Emulsão asfáltica para imprimação à base d'água composta de asfaltos modificados e aditivos, isenta de solventes e compostos orgânicos voláteis (VOC), com secagem rápida para aplicação à frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, PVC, telhas metálicas, cerâmicas, fibra de vidro, policarbonato, entre outros.

• Utilização

É recomendado como primer para substrato em áreas que receberão impermeabilização com mantas asfálticas e fitas asfálticas.

• Consumo e Rendimento

Concreto e Alvenaria: 0,350 litros/m² por demão



Emulsão asfáltica para imprimação à base d'água

• Informações Técnicas

Cor: marrom escuro

Viscosidade (em COPO FORD 4): 15 - 20 s

Teor de Não Voláteis (em massa): 32 - 35 %

Densidade 0,9 a 1,1 g/cm³

• Embalagem

Garrafa: 1l

Galão: 3,6 l

Balde: 18 l

Tambor: 180 l

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.