

OXIPRIMER

• Características e Vantagens

Emulsão que aplicada incorpora a ferrugem ao ferro.

Fácil aplicação, monocomponente, pronto para uso.

• Descrição do Produto

Sua ação produz uma fina capa fosfatada que, depois de seca, protege o ferro por largo tempo. Uma vez aplicado, seca e decapa em menos de 1 hora, conferindo ao suporte ferruginoso total limpeza, deixando-o pronto para receber as pinturas de proteção e acabamento final.

• Utilização

Proteção frente ao ataque da ferrugem sobre suportes metálicos, ladrilhos, louças e para evitar a degradação química causada por água e agentes atmosféricos, como frio e calor.

• Instruções de Uso

Preparo da superfície

Deve-se remover toda a carepa (bilha corrosiva), batendo-se com leveza com um martelo de cabeça arredondada.

Preparo do produto

Homogeneizar e aplicá-lo com trincha de 4" e, para grandes superfícies, preferencialmente com pistola e, caso não seja possível, aplicar com rolo ou brocha de caiação.

• Consumo e Rendimento

Consumo estimado de 0.36 kg/m² (360 g/m²).



Conversor de ferrugem

• Informações Técnicas

Aspecto: líquido.

Cor: vermelho ou preto.

Densidade: 1,03 g/cm³.

• Embalagem

Galões - 3,6 l

Baldes - 18 l

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.

