

EMUFALTEXSA

• Características e Vantagens

Impermeabilizante asfáltico pastoso para impermeabilização de áreas diversas. Fácil aplicação, à base de água, boa capacidade para aglutinar, dando coesão e impermeabilidade às superfícies tratadas.

• Descrição do Produto

Impermeabilizante à base de asfalto emulsionado com cargas minerais inertes.

• Utilização

Como pintura impermeabilizante em: lajes frias e estáveis, muros de arrimo, empenas entre edificações, sótãos, pisos de cozinhas e banheiros. Proteção contra umidade em subsolos, aplicado pelo lado externo.

Camadas de separação para concreto contínuo, quando se deseja que as juntas de concretagem atuem como juntas de contração.

Fundações e obras enterradas em geral.

• Instrução de Uso

Preparação da superfície

As superfícies a serem impermeabilizadas devem estar limpas, secas, isentas de pó e impurezas.

Aplicação do produto

Aplicar com rolo, trincha ou vassourão, em duas demãos (se necessário for, visando melhor recobrimento, uma terceira demão).

Intervalo entre demãos de 8 a 10 hs (dependendo das condições climáticas).

Limpeza das ferramentas com água e aguarrás.

Obs.: Não aplicar quando ameaçar chuva.

Não pode ficar exposto à ação dos raios solares (UV)

• Consumo e Rendimento

0,80 kg/m² para 0,5mm de espessura de filme



Tinta impermeabilizante

seco.

O consumo por demão é de aproximadamente 0,20 kg/m²

• Informações Técnicas

Aspecto: pastoso

Cor: marrom-escuro (fica preto depois de curado)

Diluyente: água. Após curado, solvente derivado do petróleo.

Toxicidade: Atóxico.

• Embalagem

Galão: 3,6 l

Balde: 18 l

Tambor: 180 l

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.

